ハイパス・ローパスフィルタ用

フィルタお問い合わせシート

弊社窓口宛て：FAX 0467-70-4390/E-mail eigyoubu@tmex.co.jp

ご記入日	お客様会社名		お名前		TEL	
	お客様部署名		E-mail		FAX	

お見積り条件

ご希望価格		希望納期		数量条件	
その他条件					

1. HPF/LPF（№①～⑫）の必要項目にご記載下さい。

	ハイパスフィルタ・ローパスフィルタ（HPF・LPFシート）	通過域周波数	単位	通過域周波数　補足事項
①	□ ハイパスフィルタ・□ ローパスフィルタ どちらかに○をして下さい	fpもしくはカットオフ（fc）周波数をご指定下さい	MHz・GHz	LPF ～8GHz（75Ωは2GHzまで）
		fp＝　MHz		HPF ～3GHz（75Ωは2GHzまで）
		fc＝　MHz		カットオフ周波数は（3dB低下点）のご指定となります
②	保証減衰量	カタログ仕様で可能な場合は右記の仕様になります	dB	通常カタログ品 fp/ or ×√2にて20dB以上 fp/ or ×2にて40dB以上
		dB以上/　Hzにて dB以上/　Hzにて	dB	ご指摘がある場合のみご記入下さい
③	挿入損失	dB以下（通過帯域にて）	dB	
④	VSWR		ー	又はリターンロスにて
⑤	許容電力		W	～1W（1W以上は別途ご相談）
⑥	特性インピーダンス	□50Ω　・□75Ω	Ω	50Ωもしくは75Ω
⑦	入出力コネクタ	入力：□SMA □BNC □N □ジャック □プラグ 出力：□SMA □BNC □N □ジャック □プラグ		SMA・BNC・N型のジャックもしくはプラグ
⑧	使用温度範囲	℃～　℃	℃	標準温度範囲 0～+40℃
⑨	ご希望の外形寸法（突起物含む）	×　×　mm	mm	W（幅）×D（奥行き）×H（高さ）
⑩	その他（フィルタ構成等）			
⑪	RoHS対応希望	□する　・□しない	左記のいずれかをご指定下さい	
⑫	ご要求の仕様が満足できない場合の優先順位	□電気仕様　・□外形寸法	左記のいずれかをご指定下さい	

必要事項をご記入いただきまして、弊社営業部窓口へお問い合わせ下さい。

印刷　保存

株式会社 多摩川電子

本　社　営業部　〒252-1113　神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-23
TEL（0467）76-2293（直）／FAX（0467）70-4390
E-mail：eigyoubu@tmex.co.jp