

フィルタお問い合わせシート 弊社窓口宛て：FAX 0467-70-4390/E-mail eigyoubu@tmex.co.jp

ご記入日	お客様会社名		お名前		TEL	
	お客様部署名		E-mail		FAX	

お見積り条件

ご希望価格		希望納期		数量条件	
その他条件					

3. DUPLEXER (No①～⑬) の必要項目にご記載下さい。

	同軸共用機 (DUPLEXER)	通過域周波数	単位	通過域周波数 捕足事項
①	ポート1 () 周波数	Hz～ Hz	MHz・GHz	0.8MHz～15GHz (16GHz～40GHzは別途ご相談)
	ポート2 () 周波数	Hz～ Hz		
②	保証減衰量 ポート1 ()	dB以上/ dB以上/ dB以上/ dB以上/ Hzにて Hzにて Hzにて Hzにて	dB	カタログ品の場合はその規定になります
	保証減衰量 ポート2 ()	dB以上/ dB以上/ dB以上/ dB以上/ Hzにて Hzにて Hzにて Hzにて	dB	カタログ品の場合はその規定になります
③	挿入損失 ポート1	dB以下 (通過帯域にて)	dB	
	挿入損失 ポート2	dB以下 (通過帯域にて)	dB	
④	VSWR ポート1		—	又はリターンロスにて
	VSWR ポート2		—	又はリターンロスにて
⑤	許容電力 ポート1		W	
	許容電力 ポート2		W	
⑥	特性インピーダンス	50Ω ・ 75Ω	Ω	
⑦	入出力コネクタ	アンテナ側： ジャック プラグ ポート1： ジャック プラグ ポート2： ジャック プラグ		ジャックもしくはプラグをご指定下さい
⑧	使用温度範囲	℃～ ℃	℃	標準温度範囲 0～+40℃
⑨	ご希望の外形寸法 (突起物含む)	× × mm	mm	W (幅) × D (奥行き) × H (高さ)
⑩	その他 (フィルタ構成等)			
⑪	追加回路希望しますか?	カブラ ローノイズアンプ スイッチ 他回路搭載希望あり		追加の希望がある場合ご指定下さい
⑫	RoHS対応希望	する ・ しない		左記のいずれかをご指定下さい
⑬	ご要求の仕様が満足できない 場合の優先順位	電気仕様 ・ 外形寸法		左記のいずれかをご指定下さい

必要事項をご記入いただきまして、弊社営業部窓口へお問い合わせ下さい。

