

フィルタお問い合わせシート 弊社窓口宛て：FAX 0467-70-4390/E-mail eigyoubu@tmex.co.jp

ご記入日	お客様会社名		お名前		TEL	
	お客様部署名		E-mail		FAX	

お見積り条件

ご希望価格		希望納期		数量条件	
その他条件					

2. BPF (No.①～⑬) の必要項目にご記載下さい。

	バンドパスフィルタ (BPF)	通過域周波数	単位	通過域周波数 捕捉事項		
①	中心周波数	fo =	Hz	0.8MHz～15GHz (16GHz～40GHzは別途ご相談) (75Ωは2GHzまで)		
	通過帯域幅	fo ±	Hz			
	3dB帯域ご指定	fo ±	Hz以上			
②	帯域内偏差		dB以下p-p	dB	通過帯域内にて	
③	保証減衰量		dB以上/ dB以上/ dB以上/ dB以上/	Hzにて Hzにて Hzにて Hzにて	dB	カタログ品の場合はその規定になります
④	挿入損失		dB以下 (通過帯域にて)	dB		
⑤	VSWR			—	又はリターンロスにて	
⑥	許容電力			W		
⑦	特性インピーダンス		50Ω ・ 75Ω	Ω	50Ωもしくは75Ω	
⑧	入出力コネクタ	入力: ジャック ・ プラグ 出力: ジャック ・ プラグ			ジャックもしくはプラグをご指定下さい	
⑨	使用温度範囲		℃～	℃	標準温度範囲 0～+40℃	
⑩	ご希望の外形寸法 (突起物含む)		× × mm	mm	W (幅) × D (奥行き) × H (高さ)	
⑪	その他 (フィルタ構成等)					
⑫	RoHS対応希望		する ・ しない		左記のいずれかをご指定下さい	
⑬	ご要求の仕様が満足できない 場合の優先順位		電気仕様 ・ 外形寸法		左記のいずれかをご指定下さい	

必要事項をご記入いただきまして、弊社営業部窓口へお問い合わせ下さい。

